



ALTO SERVICE ITALIA s.r.l.

Via Calagrande , 9b – via Di Vittorio , 27 – Z.I.

Tel. 0039/0584/969685/969518

Fax 0039/0584/969457

55040 CAPEZZANO PIANORE (Lucca) Italy

Web page: www.altoservice.it

e-mail: altoservice@altoservice.it



M180 – M200

CARRELLO PORTA IMBARCAZIONI MOTORIZZATO SELF-PROPELLED TRAILER FOR BOATS



M180 - M200

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Carrello motorizzato semovente
- Radiocomando a distanza
- Gruppi ruota autolivellanti , basculanti e sterzanti
- Gomme piene
- Sollevamenti idraulici anteriori posteriori separati
- Sterzata anteriore - posteriore indipendente
- Parte posteriore aperta
- Candele telescopiche idrauliche

- Self-propelled trailer
- Remote control
- Self leveling , balancing , steering wheel sets
- Solid tires
- Frontal- rear separated hydraulic lifting
- Frontal – rear separated steering
- Open end design
- Telescopic hydraulic bars

		M180	M200
Portata (Ton)	Capacity (Ton)	180	200
Lunghezza max "A" (mm)	Max length "A" (mm)	20000	20000
Larghezza max "B" (mm)	Max width "B" (mm)	5287	5334
Larghezza interno "C" (mm)	Inside clear width "C" (mm)	2747	2700
Sollev. ant - post (corsa) (mm)	Frontal - rear lifting (stroke) (mm)	300	300
Sterzata ant - post	Frontal - rear separated steering	35°	35°
Velocità max (km/h)	Max speed (km/h)	3	3
Pendenza superabile	Gradeability	3%	3%
Ruote motrici (q.tà)	Motorized wheels (q.ty)	8	8
Gomma superel. (tipo/q.tà)	Superelastic Tire (mod/q.ty)	300-15 (32)	355-15 (32)
Freni idrost. per servizio (q.tà)	Hydrostatic brakes (q.ty)	8	8
Freni di emerg. e staz. (q.tà)	Emerg. and park. brakes (q.ty)	8	8

