

Soluzioni tecnologiche per la movimentazione di imbarcazioni / Technological solutions to handle boats



ALTO SERVICE ITALIA S.r.l.

Via Calagrande 9B Z.I. Bocchette

55041 Camaione (LU) Italy

Tel +39 (0)584 969685 / 969518

Fax +39 (0)584 969457



Email altoservice@altoservice.it

www.altoservice.it

M120

CARRELLO MOTORIZZATO – PORTATA 120 TON

MOTORIZED TRANSPORTER – CAPACITY 120 TON



M120

*Sistema di allargamento e/o allungamento su richiesta / adjustable system in length and width on request

Caratteristiche tecniche

- Carrello motorizzato semovente
- Radiocomando a distanza
- Gruppi ruota autolivellanti, basculanti e sterzanti
- Gomme piene
- Sollevamenti idraulici anteriori posteriori separati
- Sterzata anteriore - posteriore indipendente
- Parte posteriore aperta
- Candeles telescopiche

Specification

- Self-propelled trailer
- Remote control
- Self levelling , balancing , steering wheel sets
- Solid tires
- Frontal- rear separated hydraulic lifting
- Frontal – rear separated steering
- Open end design
- Telescopic bars

Portata (Ton)	Capacity (Ton)	120
Lunghezza max "A" (mm)	Max lenght "A" (mm)	17.500
Larghezza max "B" (mm)	Max width "B" (mm)	4.781
Larghezza interno "C" (mm)	Inside clear width "C" (mm)	2.819
Sollev. ant - post (corsa) (mm)	Frontal - rear lifting (stroke) (mm)	300
Sterzata ant - post	Frontal - rear separated steering	35° - 35°
Velocità max (km/h)	Max speed (km/h)	1,8
Pendenza superabile	Gradeability	3%
Ruote motrici (q.tà)	Motorized wheels (q.ty)	8
Gomma superel. (tipo/q.tà)	Superelastic Tire (mod/q.ty)	20
Freni idrost. per servizio (q.tà)	Hydrostatic brakes (q.ty)	8
Freni di emerg. e staz. (q.tà)	Emergency and parking brakes (q.ty)	8

