

Soluzioni tecnologiche per la movimentazione di imbarcazioni / Technological solutions to handle boats



ALTO SERVICE ITALIA S.r.l.

Via Calagrande 9B Z.I. Bocchette

55041 Camaiore (LU) Italy

Tel +39 (0)584 969685 / 969518

Fax +39 (0)584 969457



Email altoservice@altoservice.it

www.altoservice.it

M180 / M200

CARRELLO MOTORIZZATO – PORTATA 180 / 200 TON

MOTORIZED TRANSPORTER – CAPACITY 180 / 200 TON



M180 / 200

*Sistema di allargamento e/o allungamento su richiesta / adjustable system in length and width on request

Caratteristiche tecniche

- Carrello motorizzato semovente
- Radiocomando a distanza
- Gruppi ruota autolivellanti, basculanti e sterzanti
- Gomme piene
- Sollevamenti idraulici anteriori posteriori separati
- Sterzata anteriore - posteriore indipendente
- Parte posteriore aperta
- Candele telescopiche

Specification

- Self-propelled trailer
- Remote control
- Self levelling , balancing , steering wheel sets
- Solid tires
- Frontal- rear separated hydraulic lifting
- Frontal - rear separated steering
- Open end design
- Telescopic bars

| | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Portata (Ton) | Capacity (Ton) | 180 | 200 |
| Lunghezza max "A" (mm) | Max length "A" (mm) | 20.000 | 20.000 |
| Larghezza max "B" (mm) | Max width "B" (mm) | 5.117 | 5.117 |
| Larghezza interno "C" (mm) | Inside clear width "C" (mm) | 2.940 | 2.940 |
| Sollev. ant - post (corsa) (mm) | Frontal - rear lifting (stroke) (mm) | 300 | 300 |
| Sterzata ant - post | Frontal - rear separated steering | 30°-30° | 30°-30° |
| Velocità max (km/h) | Max speed (km/h) | 3 | 3 |
| Pendenza superabile | Gradeability | 3% | 3% |
| Ruote motrici (q.tà) | Motorized wheels (q.ty) | 8 | 8 |
| Gomma superel. (tipo/q.tà) | Superelastic Tire (mod/q.ty) | 300-15 (32) | 355-15 (32) |
| Freni idrost. per servizio (q.tà) | Hydrostatic brakes (q.ty) | 8 | 8 |
| Freni di emerg. e staz. (q.tà) | Emergency and parking brakes (q.ty) | 8 | 8 |

